Scheda Tecnica MB241 serie

Modello	MB241	MB341	MB241T	MB341T
Risoluzione	8 punti /mm (203 dpi)	12 punti /mm (300 dpi)	8 punti /mm (203 dpi)	12 punti /mm (300 dpi)
Metodo di stampa	Trasferimento termico e termico diretto			
Velocità massima di stampa	304,8 mm (12") / secondo	228,6 mm (9") / secondo	304,8 mm (12") / secondo	228,6 mm (9") / secondo
Larghezza massima di stampa	107 mm (4,21")	105,7 mm (4,16")	107 mm (4,21")	105,7 mm (4,16")
Lunghezza massima di stampa	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")
Involucro	Meccanismo di stampa in pressofusione/Coperchio in metallo con ampia finestra trasparente per i media			
Dimensioni	248 mm (L) x 274 mm (A) x 436 mm (P) 9,76" (L) x 10,79" (A) x 17,17" (P)			
PESO	9,1 kg (20,06 libbre)			
Capacità del rotolo di etichette	203,2 mm (8"), diametro interno compreso tra 1" e 3"			
Nastro	450 m con diametro interno del nastro di 1", rivestito di inchiostro all'esterno o all'interno			
Larghezza del nastro	40 mm - 110 mm (1,6" - 4,3")			
Processore	CPU RISC da 32 bit			
Memoria	• 256 MB di memoria flash • 256 MB DI SDRAM			
Interfaccia	• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interna, 10/100 Mbps • Host USB, per scanner o tastiera PC • GPIO (opzione del rivenditore)		• Bluetooth interno (opzione del rivenditore) • Bluetooth 5.0 MFi interno (opzione di fabbrica) • Modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0 combo (opzione del rivenditore)	
Potenza	• Alimentazione universale interna a commutazione • Ingresso: CA 100 - 240V, 2.0A, 50 - 60Hz • Uscita: CC 24V, 3,75A, 90W			
LED/LCD	• LCD a colori da 2,3 pollici • 1 LED (con 2 LED: verde, rosso)		• LCD touch a colori da 3,5 pollici • 1 LED (con 2 LED: verde, rosso)	
Interruttore di funzionamento, pulsante	• 1 interruttore di alimentazione • 6 pulsanti (Menu, Pausa/Avanzamento, Su, Giù, Sinistra, Destra)			
Sensori	• Sensore trasmissivo a gap (posizione regolabile) • Sensore di segno nero a riflessione (posizione regolabile)		• Sensore encoder a nastro • Sensore di fine nastro • Sensore di apertura della testina	
Orologio in tempo reale	Standard			
Caratteri interni	• 8 caratteri alfanumerici bitmap • Motore per caratteri Monotype Imaging® Truetype con un font scalabile CG Triumvirate			
Codice a barre	• Codice a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Codice a barre 2D PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, codice QR, Aztec, TLC 39, RSS			
Rotazione dei caratteri e dei codici a barre	0, 90, 180, 270 gradi			
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Tipo di supporto	Continuo, fustellato, segno nero, piegato a ventaglio, dentellato (avvolgimento esterno)			
Larghezza dei supporti	20 mm - 120 mm (0,8" - 4,7")			
Spessore del supporto	0,06mm - 0,28mm (2,36mil - 11mil)			
Diametro interno del supporto	25,4 mm - 76,2 mm (1" - 3")			
Lunghezza dell'etichetta	5 mm - 25.400 mm (0,2" - 1000")	5 mm - 11.430 mm (0,2" - 450")	5 mm - 25.400 mm (0,2" - 1000")	5 mm - 11.430 mm (0,2" - 450")
Condizioni ambientali	• Funzionamento: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F), 25% - 85% senza condensa • Conservazione: da -40°C a 60°C (da -40°F a 140°F), 10% - 90% senza condensa			
Regolamento di sicurezza	CB, FCC Classe A, CE Classe A, UKCA, RCM Classe A, cTUVnoi, TÜV, IC Classe A, NOM, VCCI, CCC, BIS, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®			
Attenzione per l'ambiente	Conformi a RoHS, WEEE			
Accessori	• Guida rapida • Cavo USB • Cavo di alimentazione			
Garanzia limitata	• Stampante: 2 anni • Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima • Platina: 50 km (2 milione di pollici) o 12 mesi, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima			
Opzione di fabbrica	Bluetooth 5.0 MFi interno			
Opzione rivenditore	• Kit Peel-off • Taglierina a ghigliottina regolare (taglio completo) • Kit riavvolgitore interno dal diametro esterno da 5"		• Kit di frese linerless • Kit di aggiornamento combo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0 • Modulo Bluetooth 5.0 interno** • GPIO • Kit tear-off linerless	
Opzione utente	• Modulo combo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0 (per dispositivi con alloggiamento a slot) • Unità display tastiera KP-200 Plus • Vassoio di taglio universale			

* È disponibile l'interfaccia GPIO o Wireless.
** Scegliere tra una combinazione Wi-Fi e Bluetooth o un'interfaccia Bluetooth interna.

Bluetooth® | Made for iPhone | iPad | iPod | SOTI CONNECT

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2024 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240509

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

www.tscprinters.com