Scheda Tecnica TX210

Modello	TX210	TX310	TX610
Risoluzione	203 DPI	300 DPI	600 DPI
Metodo di stampa	Trasferimento termico & Termico diretto		
Max velocità di stampa	203 mm (8")/secondo	152 mm (6")/secondo	102 mm (4")/secondo
Max larghezza di stampa	108 mm (4,25")	106 mm (4,17")	106 mm (4,17")
Max lunghezza di stampa	25.400 mm (1.000")	11.430 mm (450")	2.540 mm (100")
Struttura	Design in plastica a doppia parete		
Dimensioni fisiche	226 mm (L) x 198 mm (A) x 332 mm (P) 8.90" (L) x 7.80" (A) x 13.07" (P)		226 mm (L) x 200 mm (A) x 332 mm (P) 8.90" (L) x 7.87" (A) x 13.07" (P)
Peso	3,75 kg		4,08 kg
Capacità rotolo etichette	127 mm (5") diametro esterno		
Nastro	300 m lung, max. diam. 67 mm, nucleo 1" (inchiostro rivestito all'esterno)		
Larghezza del nastro	40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3")		
Processore	32-bit RISC CPU		
Memoria	• Memoria Flash 128 MB • SDRAM 128 MB • Lettore di schede microSD per l'espansione della memoria Flash, fino a 32 GB		
Interfaccia	• USB 2.0 • RS-232 • Ethernet Interna, 10/100 Mbps • USB Host	• Centronics (opzione di fabbrica) • Modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac combinato con Bluetooth 4.2 (opzione rivenditore) • MFi Bluetooth 5.0 (opzione di fabbrica)	
Potenza	Alimentatore universale esterno a commutazione • Ingresso: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Uscita: DC 24V, 3.75A, 90W		Alimentatore universale esterno a commutazione • Ingresso: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Uscita: DC 24V, 5.41A, 130W
Pulsanti, tasti di funzionamento, LED/LCD	• 1 interruttore di alimentazione • 1 pulsante pausa/alimentazione • Pannello LED con 8 grandi icone		• 1 interruttore di alimentazione • 6 pulsanti • Display TFT a colori da 3,5 ", 320 x 240 pixel
Sensori	• Sensore trasmissivo con gap • Sensore riflettente con marca nera (posizione regolabile) • Sensore encoder nastro • Sensore di apertura testina		• Sensore trasmissivo di gap • Sensore riflettente di marca nera (posizione regolabile) • Sensore fine nastro • Sensore encoder nastro • Sensore di apertura testina
Orologio in tempo reale	Opzione rivenditore		Standard
Caratteri interni	• 8 caratteri bitmap alfanumerici • Motore font true type Monotype Imaging® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed		
Codici a barre	• Codici a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELE-PENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Codici a barre 2D TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode)		
Font e rotazione codice a barre	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
Tipo supporto	Etichette a modulo continuo, pretagliate, con marca nera, a ventaglio, tacca (avvolgimento esterno)		
Larghezza supporto	19 ~ 112 mm (0,75" ~ 4,4")		
Spessore supporto	0,055 ~ 0,254 mm (2,17 ~ 10 mil)		
Diametro supporto nucleo	25,4 ~ 38,1 mm (1" ~ 1,5")		
Lunghezza etichetta	3 ~ 25.400 mm (0,1" ~ 1.000")	3 ~ 11.430 mm (0,1" ~ 450")	3 ~ 2.540 mm (0,1" ~ 100")
Condizioni ambientali	Funzionamento: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non condensante Stoccaggio: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non condensante		
Normativa sulla sicurezza	FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY STAR®		
Tutela ambientale	Conforme a RoHS, WEEE		
Accessori	• Disco CD del software di etichettatura di Windows • Guida di avvio rapido • Cavo USB • Alimentatore • Alimentatore universale esterno a commutazione		
Garanzia limitata	• Stampante: 2 anni • Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo • Platina: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo		
Opzioni di fabbrica	• Interfaccia parallela Centronics • Display TFT a colori da 3,5 "(incluso orologio in tempo reale) • Sensore fine nastro • MFi Bluetooth 5.0		• Interfaccia parallela Centronics • MFi Bluetooth 5.0
Opzioni rivenditore	• Orologio in tempo reale • Modulo Peel-off • Taglierina a ghigliottina (taglio completo) • Modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac combinato con Bluetooth 4.2		
Opzioni utente	• Modulo esterno Bluetooth (interfaccia seriale) • Supporto per rotolo etichette esterno • Unità di visualizzazione tastiera KP-200 Plus		

I modelli dei prodotti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Bluetooth | Made for iPhone | iPad | iPod | Wi Fi CERTIFIED

TSC Printronix Auto ID Training Academy | Service and Maintenance

TSC® è un marchio di TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. è una società registrata ISO 9001/14001.
© 2022 TSC Auto ID Technology Co. Tutti i diritti riservati.
V0322

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

Middle East
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Distributor's Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC PRINTRONIX AUTO ID

TSC Printronix Auto ID
tscprinters.com