# Scheda Tecnica ZQ200

## Caratteristiche fisiche

| | |
|---|---|
| **Dimensioni** | ZQ220: 129,5 mm (lungh.) x 114,5 mm (largh.) x 56,7 (alt.)<br>5,0" Lungh. x 4,5" L x 2,2" A<br>ZQ210: 118 mm (lungh.) x 85,5 mm (largh.) x 44,5 (alt.)<br>4,65" (lungh.) x 3,35" L x 1,75" A |
| **Peso (con batteria)** | ZQ220: 420 g/0,92 lb<br>ZQ210: 265 g/0,58 lb |

## Specifiche stampante

| | |
|---|---|
| **Linguaggi di programmazione** | Linguaggi CPCL ed ESC-POS |
| **Risoluzione** | 203 dpi/8 punti per mm |
| **Memoria** | 16 MB SD RAM, 16 MB Flash |
| **ZQ220: Largh. max stampa** | 80 mm/3,15" |
| **ZQ210: Largh. max stampa** | 58 mm/2,28" |
| **ZQ220: Velocità max di stampa** | 2,5 ips (60 mm/sec) |
| **ZQ210: Velocità max di stampa** | Ricevute ed etichette: 2,5 ips (60 mm/s)<br>Senza supporto: 2 ips (50 mm/s) |
| **Sensori** | Rilevamento black mark, gap, esaurimento supporti |
| **ZQ220: Capacità/tipo di batteria** | Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2550 mAh (7,4 V) |
| **ZQ210: Capacità/tipo di batteria** | Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1500 mAh (7,4 V) |

## Caratteristiche supporti

| | |
|---|---|
| **Tipo di supporto** | Supporti per la stampa termica diretta, ricevute a modulo continuo, ricevute black mark, etichette con gap, opzione per etichette senza supporto |
| **Larghezza supporto** | ZQ220:<br>80 mm/3,15"<br>76,2 mm/3,00"<br>58 mm/2,28"<br>50,8 mm/2,00"<br>ZQ210:<br>58 mm/2,28"<br>50,8 mm/2,00"<br>40 mm/1,57"<br>30 mm/1,18" |
| **Diametro rotolo supporto** | ZQ220:<br>**Interno:** 12,7 mm/0,5"<br>**Esterno:** 50 mm/2,0"<br>ZQ210:<br>**Interno:** 12,7 mm/0,5"<br>**Esterno:** 40 mm/1,57" |
| **Spessore supporto** | 0,05334 mm/0,0021" |
| **Lunghezza minima etichetta/ricevuta** | 12,5/0,49" |
| **Lunghezza massima etichetta/ricevuta** | Senza vincoli in modalità stampa linea |

## Ambiente e resistenza

| | |
|---|---|
| **Temperatura di esercizio** | Da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F) |
| **Temperatura di stoccaggio** | da -20 °C a 60 °C/da -4°F a 144°F |
| **Temperatura di ricarica** | Da -0 °C a 40 °C/da 32°F a 104°F |
| **Tempo di ricarica** | 3,5 ore (a 23 °C +/- 5 °C) |
| **Lunghezza stampa per carica** | Minima 500 etichette di 8,5" di lunghezza, densità 13% |
| **Resistenza alle cadute** | 1,5 m/5 piedi su cemento |
| **Classificazione IP** | IP43 (IP54 con custodia) |

## Certificazioni

| | |
|---|---|
| **Emissioni** | EN55032, ETSI EN 301 489 -1 / -17 |
| **Suscettibilità** | EN55035, ETSI EN 301 489 -1 / -17 |
| **Sicurezza** | EN60950, EN62368 |

## Interfacce e comunicazioni

| | |
|---|---|
| **Bluetooth** | Doppia modalità: Bluetooth 2.1+ EDR/4.1 Low Energy |
| **Porta USB** | Connettore USB 2.0 tipo C |
| **Tag NFC** | Tag NFC passivo |
| **Metodo di carica** | Ricarica tramite USB e/o alloggiamento |
| **Modalità a basso consumo** | Supporto del risparmio energetico |
| **MFi (supporto iOS via Bluetooth)** | Certificazione MFi |
| **Interfaccia utente** | Schermo OLED, pulsanti di controllo (Power, Config, Feed) |

## Caratteri

| | |
|---|---|
| **Font integrati (bitmap)** | Caratteri CPCL: Inglese/Latin9, cirillico<br>ESC-POS:<br>Font A: 12X24<br>Font B: 9x17<br>Font B: 9x24<br>(Caratteri CPCL: ROA SKU) cinese tradizionale M Kai24x24, New Sans MT 16x16, vietnamita 16x16 |

## Simbologie per codici a barre

| | |
|---|---|
| **Codici a barre lineari** | Code 39, Code 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A e UPC-E, estensione a 2 e a 5 cifre e compositi, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e a 5 cifre e compositi |
| **Codici a barre 2D** | PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/ DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey |

## Software e strumenti

| | |
|---|---|
| **SDK** | ZebraLink, supporto SDK multipiattaforma legacy per PC Windows v7, v8, v10, Android, iOS, Windows CE, Windows® Mobile 6.5 |
| **Strumenti** | Zebra PC Setup Utility, OPOS Driver, Zebra NetBridge, Zebra Designer (driver stampante Windows, scaricamento font e grafica, monitoraggio stato, applicazione di progettazione etichette) |
| **Utilità di installazione della stampante** | L'utilità gratuita di installazione della stampante semplifica la configurazione della stessa e rileva eventuali vulnerabilità di sicurezza impiegando le versioni Android e iOS dell'utilità. |

## Accessori opzionali

| | |
|---|---|
| **Batteria** | ZQ220:<br>Batteria di scorta per stampante ZQ220 da 2550 mAh.<br>Nota: la stampante viene già fornita con una propria batteria<br>ZQ210:<br>Batteria di scorta per stampante ZQ210 da 1500 mAh.<br>Nota: la stampante viene già fornita con una propria batteria |
| **Custodia morbida** | Aggiungete un'ulteriore protezione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia morbida. Quando è inserita nella custodia, la stampante è certificata IP54 per la protezione contro gli spruzzi di acqua e la polvere trasportati dal vento. È inclusa una tracolla. |
| **Tracolla** | Da agganciare alla custodia morbida o alla stampante per un comodo trasporto a spalla (la tracolla è inclusa con la custodia morbida). |

## Mercati e applicazioni

**Retail e settore alberghiero**
- POS mobili
- Riduzione delle code

**Trasporti e logistica**
- Assistenza sul campo
- Consegna diretta ai negozi
- Ricevuta di prelievo/ consegna
- Riconciliazione bagagli
- Servizi postali e spedizioni
- Biglietti per passeggeri

**Attività produttive**
- Assistenza sul campo
- Consegna diretta ai negozi

**Enti pubblici**
- Lettura contatori utenze
- Contravvenzioni per divieto di sosta
- Contravvenzioni elettroniche

| | |
|---|---|
| **Gancio da cintura** | Gancio da cintura sostitutivo (un gancio è già fornito con la stampante); confezione da 5 pezzi |
| **Cavo USB (tipo C - A)** | Cavo USB di scorta da tipo A a tipo C; confezione da 1 o 5 pezzi. Utilizzate questo cavo con l'adattatore da CA a USB o l'adattatore per accendisigari per caricare la stampante. La stampante include già un cavo. |
| **Adattatore da CA a USB** | Utilizzate questo adattatore da CA a USB per caricare la stampante |
| **Distanziatore supporti** | ZQ220: Distanziatore supporti per larghezze supporti di 3" (76,2 mm), 2,3" (58 mm) e 2" (50.8 mm); confezione di 5 serie, 2 unità per serie<br>ZQ210: Distanziatore supporti per larghezze supporti di 2"(50,8 mm), 1,57" (40 mm) e 1,18" (30 mm); confezione di 5 serie, 2 unità per serie |
| **Adattatore USB alimentato da accendisigari** | Carica la stampante mediante un collegamento all'accendisigari di un veicolo.<br>Collegamento USB con la stampante; cavo venduto separatamente. Nota: non vendibile/utilizzabile in Russia |
| **Supporto per cruscotto** | Per un uso sicuro della ZQ210 all'interno di un veicolo |
| **ZQ220: caricabatteria a 3 scomparti** | Alloggia e carica fino a tre batterie agli ioni di litio per stampante simultaneamente. Il caricabatteria a 3 scomparti viene fornito con alimentatore e cavo di alimentazione. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica. |
| **ZQ210: Base di carica a 5 slot** | Alloggia e carica fino a cinque stampanti contemporaneamente. Questo accessorio viene fornito con un alimentatore e un cavo di alimentazione. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica. |

## Software Print DNA Basic

Ottenete di più dalle vostre stampanti Print DNA Basic. Print DNA Basic di Zebra, dotata di una suite di applicazioni software e funzionalità essenziali per garantire un'esperienza di stampa economica e affidabile. Semplificate l'installazione e la configurazione della stampante con le utilità di installazione della stampante. Ottenete flessibilità grazie alle emulazioni Virtual Devices per sostituire facilmente le stampanti legacy. Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/printdna

## Materiali di consumo per la stampa

Per una qualità, un'assistenza e una competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra e ottenete prestazioni costanti e ottimizzate dalla vostra stampante Zebra.

## Garanzia

La serie ZQ200 è garantita contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate:
www.zebra.com/warranty

## Servizi consigliati

Zebra OneCare SV[1]

## Note a piè di pagina

1. Zebra OneCare SV non è disponibile in tutti i mercati

**Nord America e sede centrale**
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

**Sede Asia-Pacifico**
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

**Sede EMEA**
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

**Sede America Latina**
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

ZEBRA e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di Zebra Technologies Corp., registrati in molte giurisdizioni del mondo. Android è un marchio registrato di Google LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. ©2021 Zebra Technologies Corp. e/o affiliate.

Data di pubblicazione: 08/09/2021 HTML