Scheda Tecnica CAB SQUIX

● Normale ○ Possibile ■ Standard ☐ Opzione

Stampante per etichette			1.1 SQUIX 2	1.2 SQUIX 4.3		1.2 SQUIX 4		1.3 SQUIX 6.3		1.4 SQUIX 4.3 M		1.4 SQUIX 4 M		1.5 SQUIX 4.3 MT	1.5 SQUIX 4 MT	
Alimentazione del materiale			allineato a sinistra							centrato						
Principio di stampa	Trasferimento termico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stampa termica diretta		○	–	●	●	○	–	●	●	●	●	○	–	●	○	–
Risoluzione di stampa		dpi	300	600	203	300	300	600	203	300	203	300	300	600	300	300	600
Velocità di stampa		fino a mm/s	250	150	250	250	300	150	250	250	250	250	300	150	250	300	150
Larghezza di stampa		mm	56,9	54,1	104	108,4	105,7	105,7	168	162,6	104	108,4	105,7	105,7	108,4	105,7	105,7
Inizio stampa	Distanza dal bordo di contatto	mm	2		2,8	1,2	2		0,5	3,2	al centro del materiale				al centro del materiale		
Materiale																	
Rotolo, fisarmonica	Carta, cartone, PET, PE, PP, PI, PVC, acrilato, Tyvec		●		●				●		●				●		
	Smart Label		–		●				●		●				○		
	Guaine termoretraibili complete		–		○				○		●				○		
Rotolo, fisarmonica, bobina	Guaine termoretraibili continue pressate		–		–				–		●				○		
	Nastri in tessuto		–		–				–		○				●		
Etichette[1]	Larghezza	mm	4-63		20-116				46-176		4-110				4-110		
	Altezza senza ritiro etichetta[2]	da mm	4		6				6		3				6		
	con ritiro etichetta[2]	da mm	4		6				12		4				6		
	con ritiro etichetta durante l'emissione	da mm	6		6				12		6				–		
	Spessore	mm	0,03-0,60														
Supporto	Larghezza	mm	24-67		24-120				50-180		9-114				9-114		
	Spessore	mm	0,03-0,13														
Materiale continuo	Larghezza	mm	24-67		24-120				50-180		9-114				9-114		
	Spessore	mm	0,05-0,50														
	Peso (cartone)	fino a g/m²	300														
Guaina termoretraibile	Larghezza completa	fino a mm	–		120				–		114				114		
	Larghezza continua	mm	–		–				–		4-85				4-85		
	Spessore	fino a mm	–		1,1				–		1,1				1,1		
Rotolo, bobina	Diametro esterno	fino a mm	205														
	Diametro anima	mm	38,1-100														
	Avvolgimento		esterno o interno														
Pellicola trasferibile[3]																	
Lato colorato			esterno o interno														
Diametro rotolo		fino a mm	80														
Diametro anima		mm	25,4														
Lunghezza		fino a m	450														
Larghezza		mm	25-57		25-114				50-170		25-114				25-114		
Avvolgitore interno nella versione con dispensatore																	
Diametro esterno		fino a mm	142														
Diametro anima		mm	38,1-40														
Avvolgimento			esterno														
Dimensioni e pesi della stampante																	
Larghezza x altezza x profondità		mm	200x288x460		252x288x460				312x288x460		252x288x460				252x288x460		
Peso		kg	9		10				14		10				10		
Sensore etichette con visualizzazione della posizione																	
Sensore interspazio per			Bordo anteriore etichette, segni di punzonatura o contrassegni di stampa per materiali trasparenti e fine materiale														
Sensore di riflessione dal basso o dall'alto per			Bordo anteriore contrassegni di stampa per materiali non trasparenti e fine materiale														
Distanza del sensore	dal bordo di accostamento allineato a sinistra	mm	5-26		5-60				5-60		–				–		
	dal centro al bordo di accostamento centrato	mm	–		–				–		0-55				0-55		
Altezza utile del materiale		mm	2														
RFID																	
Modulo di scrittura/lettura	HF ISO/IEC 15693, 13,56 MHz		–		☐				☐		☐				☐		
	UHF ISO/IEC 18000-6C/EPC Class 1 Gen 2		–		☐				☐		☐				☐		
Elettronica																	
Processore 32 Bit velocità clock		MHz	800														
Memoria di lavoro (RAM)		MB	256														
Memoria dati (IFFS)		MB	50														
Slot per scheda di memoria SD (SDHC, SDXC)		fino a GB	512														
Batteria per la data e l'ora, orologio in tempo reale			■														
Memoria dati con disconnessione dalla rete (es. numeri di serie)			■														
Chiavetta USB-WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n			■ (inclusa nella dotazione come pacchetto aggiuntivo)														
Interfacce																	
RS232C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit			■														
USB 2.0 Hi-speed device per collegamento al PC			■														
Ethernet 10/100 BASE-T			LPD, IPv4, IPv6, RawIP Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, web service SOAP														
1 x host USB nel pannello di controllo per 1 x host USB nel pannello di controllo per			Service Key o chiavetta USB Chiavetta USB-WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n														
2 x host USB sul lato posteriore per			Tastiera, scanner per codici a barre, chiavetta USB, adattatore USB-Bluetooth, chiavetta USB-WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac con antenna a stilo														
WLAN 802.11b/g/n, hotspot o Infrastructure Mode		GHz	2,4 ■ / 5 ☐														
Collegamento periferiche host USB, 24 CC			■														
I/O digitale con 8 ingressi e uscite Dispositivo con dispensatore/di base			■/☐														

[1] Con etichette piccole, materiali sottili o adesivo forte si possono verificare limitazioni. Le applicazioni critiche devono essere testate. [2] per strappo, taglio, avvolgimento
[3] Il nastro pigmentato deve corrispondere almeno alla larghezza del supporto.

Dati tecnici

■ Standard ☐ Opzione

Dati di esercizio		
Tensione	100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC	
Consumo	Standby <10 W / normale 150 W / massimo 300 W	
Temperatura / Funzionamento	+5 - 40°C / 10 - 85 % non condensante	
Umidità dell'aria Magazzino	0 - 60°C / 20 - 85 % non condensante	
Trasporto	– 25 - 60°C / 20 - 85 % non condensante	
Omologazioni	CE, FCC class A, CB, CCC, c UL	
Pannello di controllo		
	Touchscreen display LCD a colori	
Diagonale schermo	4,3"	
Risoluzione (pixel) L x H	272 x 480	
Impostazioni		
	Stampa Etichette Nastro pigmentato Strappo Emissione Taglio Etichettatura Interfacce Errori	Regione: Lingua Paese Tastiera Fuso orario Ora Display: Luminosità Modalità risparmio energetico Orientamento Interprete ZPL
Barra di stato		
	Ricezione dati Registrazione flusso dati Avviso nastro insufficiente Scheda SD inserita Chiavetta USB inserita	Bluetooth WLAN Ethernet Slave USB Ora
Monitoraggio		
	Dir. di avvolgimento pellicola trasferibile Preavvertimento pellicola trasferibile Fine pellicola trasferibile Fine materiale Errore periferica	Tensione testina di stampa Temperatura testina di stampa Testina d stampa aperta Rullo pressore aperto (per versione con dispensatore e separatore)
Sistemi di test		
Diagnosi del sistema	all'accensione, incluso riconoscimento testina	
Visualizzazione info, Stampa stato, analisi	Lista font, lista dispositivi, stato WLAN, Profilo etichette, griglia di test, modalità di monitoraggio Registrazione dei dati di stampa sulla scheda di memoria	
Messaggi di stato	Stampa delle impostazioni del dispositivo come ad es. - contatori lunghezza di stampa e ore di funzionamento, - interrogazione dello stato dell'apparecchio tramite comando software, - visualizzazioni sul display, per es. errori di rete, mancanza link, errore codice a barre, errore periferica ecc.	
Set di caratteri		
Caratteri di stampa	5 font bitmap inclusi OCR-A, OCR-B e 3 font vettoriali Swiss 721, Swiss 721 grassetto, Monospace 821 presenti internamente, possibilità di salvare font true type.	
Set Caratteri	Windows da 1250 a 1257, DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869, EBC DIC 500, ISO 8859 da -1 a -10 e da -13 a -16, WinOEM 720, UTF-8, Macintosh Roman, DEC MCS, K0I8-R Supporta tutti i caratteri europei occidentali e orientali, latini, cirillici, greci, ebraici e arabi, il cinese e il thailandese.	
Font bitmap	Dimensioni in larghezza e altezza 1-3 mm Fattore di ingrandimento da 2 a 10 Orientamento 0°, 90°, 180°, 270°	
Font vettoriali/TrueType	Dimensioni in larghezza e altezza 0,9-128 mm Fattore di ingrandimento continuo Orientamento a 360° a incrementi di 1°	
Stili di caratteri	Grassetto, corsivo, sottolineato, outline, inverso - a seconda del tipo di font	
Spaziatura caratteri	Caratteri proporzionali o Monospace a spaziatura fissa	

Grafiche			
Elementi grafici	Linee, frecce, rettangoli, cerchi, ellissi - pieni e riempiti con sfumatura		
Formati grafici	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG		
Codici a barre			
Lineare	Codice 39, Codice 93 Codice 39 Full ASCII Codice128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendice 2 EAN/UPC Appendice 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Identcode e Leitcode di Deutsche Post Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0	
2D e Stacked	DataMatrix Codice QR PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Azteco Codablock F Micro PDF 17 RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional EAN/GS1 DataMatrix		
	Tutti i codici sono diversi per altezza, larghezza del modulo e rapporto; orientamento 0°, 90°, 180°, 270° A scelta cifra di controllo, stampa in caratteri ottici e codice start/stop a seconda del tipo di codice		
Software			
Software per etichette	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print		■ ■ ☐ ☐
Funzionante anche con	CODESOFT NiceLabel EASYLABEL BarTender		
Funzionamento stand-alone			■
Driver di stampa Windows certificato WHQL per	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Server 2008 Server 2008 R2 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2016	■
Driver di stampa Apple Mac OS X	a partire dalla versione 10.6		■
Driver di stampa Linux	a partire da CUPS 1.2		■
Programmazione	Linguaggio stampante JScript abc Basic Compiler		■ ■
Integrazione	SAP Database Connector		■ ■
Emulazione	ZPL		☐
Gestione	Monitoraggio stampante Configurazione in Intranet e Internet Network Manager		■ ■ ■